



KUNSTSTOFFPLATTEN
UND RUNDSTÄBE



Länge- und Breitentoleranz Platten und Zuschnitte

POM C

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6 G

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6.6

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6.6

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PC

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +/- 0,5 mm

Acrylglas

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +/- 0,5 mm

PE HD

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PE HMW

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PE UHMW

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PTFE

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PVC

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PEEK

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%

Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt -0 / +1 mm