Länge- und Breitentoleranz Platten und Zuschnitte

POM C
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6 G
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6.6
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PA6.6
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PC
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +/ - 0,5 mm

Acrylglas
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +/ - 0,5 mm

PE HD
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PE HMW
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PE UHMW
Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PTFE

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PVC

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt +0 / +3 mm

PEEK

Toleranz ganze Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 / +2%, Breite 0 / +1%
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt -0 / +1 mm